Torce PSF™

- Torce per saldatura ergonomiche
- Giunto sferico nell'impugnatura
- Ugello gas avvitato
- Boccola di contatto a molla
- Lunghezza cavo da 3m o 4,5m
- PSF™ Centrovac con estrazione fumi
- PSF™ RS3 con pulsante per tre programmi
- Boccola di contatto CuCrZr di lunga durata
- Boccola di contatto HELIX™ per applicazioni automatizzate





Codici di ordinazione

PSF™ autoraffreddata	
PSF™ 250, 3,0 m	**0368 100 882**
PSF™ 250, 4,5 m	**0368 100 883**
PSF™ 305, 3,0 m	**0458 401 880**
PSF™ 305, 4,5 m	**0458 401 881**
PSF™ 405, 3,0 m	**0458 401 882**
PSF™ 305, 5,0 m	**0458 401 896**
PSF™ 405, 4,5 m	**0458 401 883**
PSF™ 505, 3,0 m	**0458 401 884**
PSF™ 505, 4,5 m	**0458 401 885**

PSF™ raffreddata ad acqua	
PSF™ 410w, 3,0 m	**0458 400 882**
PSF™ 410w, 4,5 m	**0458 400 883**
PSF™ 510w, 3,0 m	**0458 400 884**
PSF™ 510w, 4,5 m	**0458 400 885**
PSF™ 401w, 5,0 m	**0458 400 886**
PSF™ 501w, 5,0 m	**0458 400 887**

Adattatore Euro, per collegamento a vecchie macchine ESAB

Codici di ordinazione

PSF™ con aspirazione fumi	
PSF™ 250C, 3,0 m	**0468 410 882**
PSF™ 250C, 4,5 m	**0468 410 883**
PSF™ 315CLD, 3,0 m	**0468 410 885**
PSF™ 315CLD, 4,5 m	**0468 410 886**
PSF™ 405C, 3,0 m	**0458 499 882**
PSF™ 405C, 4,5 m	**0458 499 883**
PSF™ 410Cw, 3,0 m	**0458 450 880**
PSF™ 410Cw, 4,5 m	**0458 450 881**

PSF™ con pulsante per tre programmi	
PSF™ 405 RS3, 4,5 m	**0458 401 893**
PSF™ 305 RS3, 4,5 m	**0458 401 895**
PSF™ 405 RS3, 3,0 m	**0458 401 892**
PSF™ 410w RS3, 3,0 m	**0458 400 898**
PSF™ 410w RS3, 4,5 m	**0458 400 899**
PSF™ 510w RS3, 3,0 m	**0458 400 900**
PSF™ 510w RS3, 4,5 m	**0458 400 901**
PSF™ 410Cw RS3, 3,0 m	**0458 450 884**
PSF™ 410Cw RS3, 4,5 m	**0458 450 885**

Dati tecnici	Corrente di saldatura max		Diametro filo (mm)				Peso (kg)	
Torce PSF™	CO_2	Miscele	Acciaio	Inox	Fili animati	Alluminio	3 m	4,5 m
PSF™ 250	250A 60 %	225A 60 %	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	1,0	1,0	1,8	2,5
PSF™ 305	315A 60 %	285A 60 %	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	2,5	3,3
PSF™ 405	380A 60 %	325A 60 %	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	3,1	4,2
PSF™ 505	475A 60 %	410A 60 %	1,0 - 2,4	1,0 - 1,6	1,0 - 2,4	1,2 - 2,4	3,9	5,3
PSF™ 410w	400A 100 %	350A 100 %	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	3,0	3,9
PSF™ 510w	500A 100 %	440A 100 %	1,0 - 2,4	1,0 - 1,6	1,0 - 2,4	1,2 - 2,4	3,3	4,0
PSF™ 250C	250A 60 %	225A 60 %	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	1,0	1,0	3,5	5,0
PSF™ 315CLD	315A 60 %	285A 60 %	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	4,3	5,4
PSF™ 405C	380A 60 %	325A 60 %	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	4,6	6,8
PSF™ 410Cw	400A 100 %	350A 100 %	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	4,0	6,2